

	LaserPro 130x90	LaserPro 90x60	LaserPro 60x40
Arbejdsområde (B x D)	130 x 90 cm	90 x 60 cm	60 x 40 cm
Maks. højde på arbejdsstykke	30 cm	30 cm	15 cm
Arbejdshøjde (Skæreflade / Betjeningspanel)	70 / 103 cm	70 / 103 cm	33 ¹ / 49 ¹ cm
Dimensioner (B x D x H)	191 x 134 x 103 cm	151 x 104 x 103 cm	106 x 80 x 49 cm
Lasertype	CO2	CO2	CO2
Lasereffekt²	150W	100W	50W
Linse	Plano-Convex Ø20mm Brændvidde 63.5mm	Plano-Convex Ø20mm Brændvidde 63.5mm	Plano-Convex Ø15mm Brændvidde 50.8mm
Spejle	Siliciumspejl med guldbelægning	Siliciumspejl med guldbelægning	Molybdenum spejl
Vægt	380 kg	290 kg	170 kg
Strømeffekt	AC220V ± 10% /50HZ	AC220V ± 10% /50HZ	AC220V ± 10% /50HZ
Total effekt²	Under 2300W	Under 2100W	Under 800W
Skærehastighed	0-500 mm/s	0-500 mm/s	0-400 mm/s
Graveringshastighed	0-1000 mm/s	0-1000 mm/s	0-800 mm/s
Forbindelsestype	USB, Wifi, Ethernet	USB, Wifi, Ethernet	USB, Wifi, Ethernet
Understøttet grafisk format	BMP, PLT, DST, DXF, AI, CDR	BMP, PLT, DST, DXF, AI, CDR	BMP, PLT, DST, DXF, AI, CDR
Understøttet software	RDWorks, LightBurn	RDWorks, LightBurn	RDWorks, Lightburn
Arbejdstemperatur omgivelser	5-35 grader (kan opereres ned til 0 grader men vandkøling må under ingen omstændigheder fryse)	5-35 grader (kan opereres ned til 0 grader men vandkøling må under ingen omstændigheder fryse)	5-25 grader (kan opereres ned til 0 grader men vandkøling må under ingen omstændigheder fryse)

¹ Der kan monteres understel så laserskæren monteres på gulvet – dette hæver maskinen 43cm.

² Kan variere afhængig af konfiguration af maskinen.